

LED PRICE LIST

لیست قیمت محصولات

ریسه




تهران، خیابان لاله زار نو، کوچه امین زاده، پلاک ۴۲

تلفن: ۰۸ ۰۱ ۹۲ ۳۳ - ۹۱ ۶۲ ۹۷ ۳۳ - ۷۴ ۴۰ ۹۳ ۳۳





۰۹۱۲ ۲۹۰ ۶۸۶۰ - ۰۹۱۲ ۸۷۱ ۳۷۷۱ - ۰۹۳۰ ۲۹۰ ۶۸۶۰


www.electrotat.ir


ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱		ریسه سی او بی	COB Strip 50CM Cut	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی)	۱۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	توان ۱۰ وات بر متر برش: ۵۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65، نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه، ابعاد ۵*۱۲ میلی متر ضمانت: دو سال
۲		ریسه تک لاین - ۲۸۳۵ Wireless	2835- 60PCS 1LINE 5G	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی) Amber (امبر)	۵۰	۱,۳۲۰,۰۰۰ ۱,۳۷۰,۰۰۰	توان ۶ وات بر متر برش: ۱۰۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۵*۱۲ میلی متر ضمانت: دو سال
۳			2835- 120PCS 1LINE 5G	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی) Amber (امبر) Red (قرمز) Green (سبز) Blue (آبی) Pink (یاسی)	۱۰۰	۱,۵۲۵,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰	توان ۸ وات بر متر برش: ۱۰۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۵*۱۲ میلی متر ضمانت: دو سال
۴			2835- 120PCS 1LINE 5G 20CM Cut	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی) Amber (امبر)	۱۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰ ۱,۸۱۰,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر، برش: ۲۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۷*۱۲ میلی متر ضمانت: دو سال
۵			2835- 180PCS 2LINE 5G	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی) Amber (امبر)	۱۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰	توان ۱۰ وات بر متر برش: ۱۰۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۷*۱۴ میلی متر ضمانت: دو سال
۶		ریسه تک لاین ۲۸۳۵ ۲۲۰ ولت	STRIP IC 2835-120P	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی)	۱۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	توان ۸ وات بر متر برش: ۱۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP60 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۷*۱۲ میلی متر ضمانت: دو سال




ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۷		ریسه دو حالته (آفتابی+مهتابی)	5025-60PCS	3000K+6500K	۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	توان ۸ وات بر متر، ۶۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP65، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، نمود رنگ ≤۸۰، ابعاد ۷*۱۴ میلی متر ضمانت: دو سال
۸		ریسه مولتی رنگ ۵۰۵۰	5050-60PCS 5G	RGB	۱۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر درجه حفاظت IP65
۹		(۱۶ رنگ)	5050-60PCS	MAGIC RGB	۲۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	زاویه تابش ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال
۱۰		نئون فلکسی ۲۸۳۵ Wireless	2835-120PCS 5G	آفتابی	۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	توان ۸ وات بر متر
				مهتابی		۱۲۰ تراکم در متر	
				امبر		درجه حفاظت IP65	
				صورتی		نمود رنگ ≤۸۰	
				سبز		زاویه تابش ۱۲۰ درجه	
				قرمز		ابعاد ۱۰*۱۸ میلی متر	
				آبی		ضمانت: دو سال	
۱۱		آلومینیوم نئون فلکس	Aluminum Neon 1M		۵۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	
۱۲		ریموت کنترل RGB	Remote Controller RGB		۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳		سوکت وایرلس نئون فلکسی 8A	Power Line Neon 8A		۲۵۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	
۱۴		سوکت ریسه وایرلس 8A	Power Line Wireless 8A		۲۵۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	
۱۵		رابط واسط ریسه وایرلس			-	۵۰۰,۰۰۰	

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱۶		ریسه ۱۲ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰	STRIP DC12V 2835-120D 5M	3000K (آفتابی)	۲۵۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر، ۱۰۰۰ لومن بر متر برش: ۲.۵ سانتیمتر ۱۲۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۷		ریسه ۱۲ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰	STRIP DC12V 2835-120D 50M	3000K (آفتابی)	۵۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۸ میلی متر مترای حلقه ۵ یا ۵۰ متری ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۸		ریسه ۱۲ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰	STRIP DC12V 2835-240D 5M	3000K (آفتابی)	۲۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	توان ۱۸ وات بر متر، ۱۸۰۰ لومن بر متر برش: ۱.۲۵ سانتیمتر ۲۴۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۹		ریسه ۱۲ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰	STRIP DC12V 2835-240D 50M	3000K (آفتابی)	۵۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۱۰ میلی متر مترای حلقه ۵ یا ۵۰ متری ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۲۰		ریسه ۲۴ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰	STRIP DC24V 2835-120D 5M	3000K (آفتابی)	۲۵۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر، ۱۰۰۰ لومن بر متر برش: ۲.۵ سانتیمتر ۱۲۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۲۱		ریسه ۲۴ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰	STRIP DC24V 2835-120D 50M	3000K (آفتابی)	۵۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۸ میلی متر مترای حلقه ۵ یا ۵۰ متری ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۲۲		ریسه ۲۴ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰	STRIP DC24V 2835-240D 5M	3000K (آفتابی)	۲۵۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	توان ۱۸ وات بر متر، ۱۸۰۰ لومن بر متر برش: ۲.۵ سانتیمتر ۲۴۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۲۳		ریسه ۲۴ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰	STRIP DC24V 2835-240D 50M	3000K (آفتابی)	۵۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۱۰ میلی متر مترای حلقه ۵ یا ۵۰ متری ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			



ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۲۴		ریسه سی او بی ۱۲ ولت تراکم ۳۲۴	STRIP DC12V COB-324D 5M	آفتابی) 3000K	۲۵۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر، ۸۰۰ لومن بر متر
				طبیعی) 4000K			برش: ۳,۷ سانتیمتر تراکم در متر ۳۲۴
				مهتابی) 6500K			درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80
۲۵		ریسه سی او بی ۲۴ ولت تراکم ۳۲۴	STRIP DC24V COB-324D 5M	آفتابی) 3000K	۲۵۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر، ۸۰۰ لومن بر متر
				طبیعی) 4000K			برش: ۳,۷ سانتیمتر تراکم در متر ۲۴۰
				مهتابی) 6500K			درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80
۲۶		ریسه ۲۲۰ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰	220V STRIP 2835-120D Silicone 5M	آفتابی) 3000K	۲۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	توان ۸ وات بر متر، ۷۰۰ لومن بر متر
				طبیعی) 4000K			برش: ۱۰ سانتیمتر تراکم در متر ۱۲۰
				مهتابی) 6500K			درجه حفاظت IP44 نمود رنگ ≤ 80
۲۷		ریسه ۲۲۰ ولت دو لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰	220V STRIP 2835-240D Silicone 5M	آفتابی) 3000K	۲۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	توان ۱۴ وات بر متر، ۱۲۰۰ لومن بر متر
				طبیعی) 4000K			برش: ۱۰ سانتیمتر تراکم در متر ۲۴۰
				مهتابی) 6500K			درجه حفاظت IP44 نمود رنگ ≤ 80
۲۸		ریسه ۲۴ ولت لنزدار ۴۸ تراکم	STRIP DC 24V 2835-48P Lens 10M	آفتابی) 3000K	۲۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	توان ۲۲ وات بر متر، ۱۳۸۰ لومن بر متر
				طبیعی) 4000K			برش: ۲,۱ سانتیمتر تراکم در متر ۴۸
				مهتابی) 6500K			درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۲۹		ترانس ۱۲ ولت ۵ آمپر	SL-60-12V	-	۱۰۰	۹,۱۲۰,۰۰۰	ابعاد 114*49.5*22 mm ضمانت: دو سال
۳۰		ترانس ۱۲ ولت ۸,۳۳ آمپر	SL-100-12V	-	۱۰۰	۱۱,۹۹۰,۰۰۰	ابعاد 138*49.5*22 mm ضمانت: دو سال
۳۱		ترانس ۱۲ ولت ۱۶,۶۶ آمپر	SL-200-12V	-	۱۰۰	۱۴,۵۵۰,۰۰۰	ابعاد 178*49.5*22 mm ضمانت: دو سال
۳۲		ترانس ۱۲ ولت ۲۵ آمپر	SL-300-12V	-	۵۰	۲۲,۷۸۰,۰۰۰	ابعاد 205*49.5*22 mm ضمانت: دو سال
۳۳		ترانس ۱۲ ولت ۳۳,۳۳ آمپر	SL-400-12V	-	۵۰	۲۷,۲۸۰,۰۰۰	ابعاد 238*49.5*22 mm ضمانت: دو سال
۳۴		ترانس ۲۴ ولت ۴,۱۶ آمپر	SL-100-24V	-	۱۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	ابعاد 138*49.5*22 mm ضمانت: دو سال
۳۵		ترانس ۲۴ ولت ۸,۳۳ آمپر	SL-200-24V	-	۱۰۰	۱۸,۸۸۰,۰۰۰	ابعاد 178*49.5*22 mm ضمانت: دو سال
۳۶		ترانس ۲۴ ولت ۱۲,۵ آمپر	SL-300-24V	-	۵۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	ابعاد 205*49.5*22 mm ضمانت: دو سال
۳۷		ترانس ۲۴ ولت ۱۶,۶۶ آمپر	SL-400-24V	-	۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ابعاد 238*49.5*22 mm ضمانت: دو سال
۳۸		کانکتور ابتدایی سیم دار	COB Connector with wire 8mm	-	۱۰۰	۴۸۰,۰۰۰	قابلیت باز و بسته شدن آسان امکان استفاده چند باره
۳۹			Connector with wire 8mm	-		۴۸۰,۰۰۰	
۴۰			Connector with wire 10mm	-		۵۲۰,۰۰۰	
۴۱		کانکتور واسط	COB Middle Connector 8mm	-	۱۰۰	۳۶۰,۰۰۰	
۴۲			Middle Connector 8mm	-		۳۶۰,۰۰۰	
۴۳			Middle Connector 10mm	-		۴۰۰,۰۰۰	
۴۴		کانکتور واسط L	COB L Connector 8mm	-	۱۰۰	۷۸۰,۰۰۰	
۴۵			L Connector 8mm	-		۷۸۰,۰۰۰	
۴۶			L Connector 10mm	-		۸۲۲۰,۰۰۰	