

LIGHTING PRICE LIST

لیست قیمت محصولات روشنایی

LED
LIGHTING
1405.07.11



sunlux.ir



[@sunlux](https://t.me/sunlux)



[@sunlux.ir](https://www.instagram.com/sunlux.ir)

تهران، خیابان لاله زار، بالاتر از سینما ایران، پلاک ۲۴۳
☎ ۳۳۱۱۶۰۸۰ - ۳۳۱۱۴۵۲۵ - ۳۳۱۱۵۲۵۶ (۰۲۱)


☎ ۳۳۹۷۵۷۹۱ (۰۲۱)

info@sunlux.ir ✉

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱		پنل توکار گرد فریم لس ۱۰ وات DOB	IFP10R	3000K (آفتابی)	۱۰۰	۳,۴۷۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۲۲*۱۰۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۰ الی ۹۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۲		پنل توکار گرد فریم لس ۱۸ وات DOB	IFP18R	3000K (آفتابی)	۶۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۲۲*۱۲۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۰ الی ۱۰۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۳		پنل توکار گرد فریم لس ۲۴ وات DOB	IFP24R	3000K (آفتابی)	۶۰	۸,۷۳۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۲۲*۱۷۰ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ الی ۱۵۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۴		پنل توکار گرد فریم لس ۳۶ وات DOB	IFP36R	3000K (آفتابی)	۲۰	۱۳,۱۹۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۲۲*۲۲۵ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ الی ۲۰۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۵		پنل توکار مربع فریم لس ۱۸ وات DOB	IFP18S	3000K (آفتابی)	۶۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۲۲*۱۲۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۰ الی ۱۰۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۶		پنل توکار مربع فریم لس ۲۴ وات DOB	IFP24S	3000K (آفتابی)	۶۰	۸,۹۹۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۲۲*۱۷۰ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ الی ۱۵۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۷		پنل توکار مربع فریم لس ۳۶ وات DOB	IFP36S	3000K (آفتابی)	۲۰	۱۳,۷۷۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۲۲*۲۲۵ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ الی ۲۰۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			



۸		پنل روکار گرد فریم لس ۲۴ وات DOB	SIFP24R	3000K (آفتابی)	۶۰	۹,۳۹۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۴۰*۱۷۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤ ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۹		پنل روکار گرد فریم لس ۳۶ وات DOB	SIFP36R	3000K (آفتابی)	۲۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۴۰*۲۲۵ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤ ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۰		پنل روکار گرد فریم لس ۴۸ وات DOB	SIFP48R	4000K (طبیعی)	۱۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۴۰*۳۰۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤ ضمانت: دو سال
				6500K (مهتابی)			
۱۱		پنل روکار مربع فریم لس ۲۴ وات DOB	SIFP24S	3000K (آفتابی)	۶۰	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۲۲*۱۷۰*۱۷۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤ ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۲		پنل روکار مربع فریم لس ۳۶ وات DOB	SIFP36S	3000K (آفتابی)	۲۰	۱۵,۹۲۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۴۰*۲۲۵*۲۲۵ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤ ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۳		پنل روکار مربع فریم لس ۴۸ وات DOB	SIFP48S	4000K (طبیعی)	۱۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۴۰*۳۰۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤ ضمانت: دو سال
				6500K (مهتابی)			

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱۴		پنل توکار مربع فریم لس ۱۸ وات	FP18S	3000K (آفتابی)	۶۰	۶,۹۹۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۲۲*۱۲۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۰ الی ۱۰۰ میلیمتر تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال
				6500K (مهتابی)			
۱۵		پنل توکار مربع فریم لس ۳۶ وات	FP36S	3000K (آفتابی)	۲۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۲۲*۲۲۵*۲۲۵ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ الی ۲۰۰ میلیمتر زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال
				3000K (آفتابی)			
۱۶		پنل روکار مربع فریم لس ۲۴ وات	SFP24S	3000K (آفتابی)	۴۰	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۴۰*۲۲۵*۲۲۵ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			




ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱۸		چراغ سقفی سنسوردار مایکروویو ۱۸ وات	MC18R	4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی)	۲۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	توان: ۱۸ وات شار نوری: ۱۵۰۰ لومن ابعاد: ۶*۲۶ سانتیمتر زاویه تابش: ۱۸۰ درجه نمود رنگ: $80 \leq$ ضمانت: دو سال
۱۹		چراغ سقفی ضد رطوبت گرد ۲۴ وات	MP24-R	4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی)		۹,۹۸۰,۰۰۰	توان: ۲۴ وات شار نوری: ۳۰۰۰ لومن ابعاد: ۷*۲۷ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 زاویه تابش: ۱۸۰ درجه نمود رنگ: $80 \leq$ ضمانت: دو سال
۲۰		چراغ سقفی ضد رطوبت بیضی ۲۴ وات	MP24-O	4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی)		۹,۵۵۰,۰۰۰	توان: ۲۴ وات شار نوری: ۳۰۰۰ لومن ابعاد: ۷*۱۳*۲۷ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 زاویه تابش: ۱۸۰ درجه نمود رنگ: $80 \leq$ ضمانت: دو سال
۲۱		پنل بک لایت توکار گرد ۲۴ وات	PB241R	6500K (مهربانی)	۴۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۳۵*۱۷۰ میلیمتر، ضریب توان $0.5 \leq$ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۲۰۰۰ لومن سایز برش: ۱۵۰ میلیمتر نمود رنگ: $80 \leq$ ضمانت: دو سال
۲۲		پنل بک لایت توکار گرد ۱۰ وات	PBD10R	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی)	۱۰۰	۴,۳۹۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۳۵*۱۰۰ میلیمتر، ضریب توان $0.5 \leq$ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۹۰۰ لومن سایز برش: ۷۵ میلیمتر نمود رنگ: $80 \leq$ ضمانت: دو سال


ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۲۳		پنل توکار بک لایت ۷ وات مدل مشکی IPD	IPD7B	3000K (آفتابی)	۱۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۹۷*۲۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
				4000K (طبیعی)			
				6500K (معتابی)			
۲۴		پنل توکار بک لایت ۷ وات مدل IPD	IPD7	3000K (آفتابی)	۱۰۰	۱,۰۷۵۷,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۹۷*۲۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
				4000K (طبیعی)			
				6500K (معتابی)			
۲۵		پنل توکار بک لایت ۱۰ وات مدل IPD	IPD10	3000K (آفتابی)	۶۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۲۰*۳۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
				4000K (طبیعی)			
				6500K (معتابی)			
۲۶		پنل توکار بک لایت ۱۵ وات مدل IPD	IPD15	3000K (آفتابی)	۶۰	۴,۳۹۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۵۰*۳۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
				4000K (طبیعی)			
				6500K (معتابی)			
۲۷		پنل توکار بک لایت ۲۰ وات مدل IPD	IPD20	3000K (آفتابی)	۴۰	۶,۳۳۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۷۵*۳۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
				4000K (طبیعی)			
				6500K (معتابی)			
۲۸		پنل توکار بک لایت ۲۴ وات مدل IPD	IPD24	3000K (آفتابی)	۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۲۲۰*۳۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
				4000K (طبیعی)			
				6500K (معتابی)			
۲۹		رینگ روکار IPD10	SIPD10	-	۸۰	۸۷۰,۰۰۰	رینگ تبدیل توکار به روکار مدل IPD
				-			
				-			
۳۰		رینگ روکار IPD20	SIPD20	-		۱,۱۵۵,۰۰۰	
۳۱		رینگ روکار IPD24	SIPD24	-		۱,۳۰۰,۰۰۰	

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۳۲		پنل توکار گرد ۱۸ وات	P18R	3000K (آفتابی)	۲۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، سایز برش: ۲۰۵ میلی‌متر، ابعاد: ۲۲*۲۵ میلی‌متر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، ضمانت: سه سال
۳۳		پنل توکار گرد ۲۴ وات	P24R	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (معتابی)	۱۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، سایز برش: ۲۸۵ میلی‌متر، ابعاد: ۲۲*۳۰*۲۵ میلی‌متر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، ضمانت: سه سال
۳۴		پنل توکار مربع ۶ وات	P6S	3000K (آفتابی) 6500K (معتابی)	۶۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، سایز برش: ۱۰۵*۱۰۵ میلی‌متر، ابعاد: ۲۲*۱۲۰*۱۲۰ میلی‌متر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، ضمانت: سه سال
۳۵		پنل توکار مربع ۱۲ وات	P12S	3000K (آفتابی)	۴۰	۳,۸۹۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، سایز برش: ۱۵۵*۱۵۵ میلی‌متر، ابعاد: ۲۲*۱۷۰*۱۷۰ میلی‌متر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، ضمانت: سه سال
۳۶		پنل روکار گرد ۶ وات	SP6R	4000K (طبیعی)	۶۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، ابعاد: ۴۰*۱۲۰ میلی‌متر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ ، ضمانت: سه سال
۳۷		پنل روکار مربع ۶ وات	SP6S	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (معتابی)	۶۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، ابعاد: ۴۰*۱۲۰*۱۲۰ میلی‌متر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ ، ضمانت: سه سال
۳۸		پنل روکار مربع ۱۲ وات	SP12S	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (معتابی)	۴۰	۵,۱۷۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، ابعاد: ۴۰*۱۷۰*۱۷۰ میلی‌متر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ ، ضمانت: سه سال

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۳۹		پنل توکارگرد ۹ وات	PL92R	3000K (افتابی)	۴۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۱۸*۲۲ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.90 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۷۲۰ لومن سایز برش: ۱۰۰ میلیمتر نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: دو سال
				6500K (مهتابی)			
۴۰		پنل توکارگرد ۲۲ وات	PL222R	3000K (افتابی)	۲۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۸۸*۲۲ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.90 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۷۶۰ لومن سایز برش: ۱۷۰ میلیمتر نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: دو سال
۴۱		پنل توکارگرد ۲۶ وات	PL262R	3000K (افتابی)	۲۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۲۱۸*۲۲ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.90 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۲۰۸۰ لومن سایز برش: ۲۰۰ میلیمتر نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: دو سال
				6500K (مهتابی)			
۴۲		پنل روکار گرد ۹ وات	PS92R	6500K (مهتابی)	۴۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۲۰*۲۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.90 ، ضمانت: دو سال شار نوری: ۷۲۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ ≤ 80
۴۳		پنل روکار گرد ۱۵ وات	PS152R	3000K (افتابی)	۲۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۷۰*۲۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.90 ، ضمانت: دو سال شار نوری: ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ ≤ 80
				6500K (مهتابی)			
۴۴		پنل روکار گرد ۲۲ وات	PS222R	3000K (افتابی)	۲۰	۹,۸۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۹۰*۲۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.90 ، ضمانت: دو سال شار نوری: ۱۷۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ ≤ 80
				6500K (مهتابی)			

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۴۵		پنل دو رنگ سه حالته توکار گرد ۱۲+۴ وات	P(12+4)R	White+Blue	۴۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۹۵*۲۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۵۵ میلیمتر ضریب توان ≤ 0.6 ، نمود رنگ ≤ 80 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال
۴۶				White+Warm White			
۴۷				Warm White + Warm White			
۴۸		پنل دو رنگ سه حالته توکار مربع ۱۲+۴ وات	P(12+4)S	White+Blue	۴۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۹۵*۲۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۵۵*۱۵۵ میلیمتر ضریب توان ≤ 0.6 ، نمود رنگ ≤ 80 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال
۴۹				White+Warm White			
۵۰				Warm White + Warm White			
۵۱		پنل دو رنگ سه حالته روکار گرد ۱۲+۴ وات	SP(12+4)R	White+Blue	۴۰	۴,۷۲۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۹۵*۲۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۴۵*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.6 ، نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: دو سال
۵۲				White+Warm White			
۵۳				Warm White + Warm White			
۵۴		پنل دو رنگ سه حالته روکار مربع ۱۲+۴ وات	SP(12+4)S	White+Blue	۴۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۹۵*۲۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۴۵*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.6 ، نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: دو سال
۵۵				White+Warm White			
۵۶				Warm White + Warm White			
۵۷		پنل دو رنگ سه حالته روکار گرد ۱۸+۶ وات	SP(18+6)S	White+Blue	۲۰	۷,۲۲۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۲۴۰*۲۴۰ میلیمتر، سایز برش: ۲۴۰*۲۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.6 ، نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: دو سال
۵۸				White+Warm White			
۵۹				Warm White + Warm White			


ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۵۵		پنل توکار (۳۰*۶۰) وات ۳۲	PL3632	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۰	۴۶,۶۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud، شار نوری: ۳۲۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۳۰۰*۶۰۰*۹ میلیمتر، سایز برش: ۵۹۵*۲۹۵ میلیمتر ضریب توان ≤ 0.98 ، نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: ۵ سال
۵۶		پنل توکار (۳۰*۱۲۰) وات ۴۸	PL31248	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	۵	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud، شار نوری: ۴۸۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۳۰۰*۱۲۰۰*۹ میلیمتر، سایز برش: ۱۱۹۵*۲۹۵ میلیمتر ضریب توان ≤ 0.98 ، نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: ۵ سال ساخت ایران
۵۷		پنل توکار (۶۰*۶۰) وات ۵۴	PL6654	3000K (آفتابی)	۵	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud، شار نوری: ۵۵۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۶۰۰*۶۰۰*۹ میلیمتر، سایز برش: ۵۹۵*۵۹۵ میلیمتر ضریب توان ≤ 0.98 ، نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: ۵ سال
۵۸		پنل روکار (۳۰*۶۰) وات ۳۲	SP3632	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud، شار نوری: ۳۲۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۳۰۰*۶۰۰*۴۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۹۵*۲۹۵ میلیمتر ضریب توان ≤ 0.98 ، نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: ۵ سال
۵۹		پنل روکار مربع (۴۰*۴۰) وات ۴۰	SP4440S	6500K (مهتابی)	۵	۵۳,۹۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud، شار نوری: ۴۰۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۴۰۰*۴۰۰*۴۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۹۵*۲۹۵ میلیمتر ضریب توان ≤ 0.98 ، نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: ۵ سال
۶۰		پنل روکار مربع (۵۰*۵۰) وات ۴۸	SP5548S	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	۵	۶۱,۶۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud، شار نوری: ۴۸۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۵۰۰*۵۰۰*۴۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۹۵*۲۹۵ میلیمتر ضریب توان ≤ 0.98 ، نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: ۵ سال
۶۱		پنل روکار مربع (۶۰*۶۰) وات ۵۴	SP6654S	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	۵	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud، شار نوری: ۵۵۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۶۰۰*۶۰۰*۴۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۹۵*۲۹۵ میلیمتر ضریب توان ≤ 0.98 ، نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: ۵ سال
۶۲		پنل گرد (۴۰) روکار وات ۳۶	SP4036R	6500K (مهتابی)	۵	۵۳,۹۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن شار نوری: ۳۶۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۴۰۰*۴۰۰*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.98 ، نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: ۵ سال
۶۳		پنل گرد (۵۰) روکار وات ۴۰	SP5040R	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	۵	۶۱,۶۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن شار نوری: ۴۰۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۵۰۰*۵۰۰*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.98 ، نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: ۵ سال
۶۴		پنل گرد (۶۰) روکار وات ۵۴	SP6054R	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	۵	۷۶,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن شار نوری: ۵۴۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۶۰۰*۶۰۰*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.98 ، نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: ۵ سال



ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۶۵		پنل بک لایت توکار (۶۰*۶۰) ۸۰ وات	PB6680	3000K (آفتابی)	۵	۴۲,۲۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان $\leq ۰,۶۵$ ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۶۶		پنل بک لایت روکار (۶۰*۶۰) ۸۰ وات	SPB6680	3000K (آفتابی)	۵	۵۲,۲۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان $\leq ۰,۶۵$ ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۶۷		کیت آویز		-	۱۳۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	
۶۸		گیره فنردار		-	۲۵۰۰	۵۳۵,۰۰۰	

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۶۹		پنل رنگی سفید توکار گرد ۱۵ وات	PL1570R	6500K (مهربانی)	۲۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۱۱۵*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۵۰ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۲۰۰ لومن سایز برش: ۱۰۵ میلیمتر نمود رنگ: ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۰		پنل رنگی سفید توکار گرد ۲۰ وات	PL2070R	6500K (مهربانی)	۲۰	۷,۹۸۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۱۳۵*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۵۰ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۶۰۰ لومن سایز برش: ۱۲۵ میلیمتر نمود رنگ: ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۱		پنل رنگی سفید توکار مربع ۵ وات	PL571S	4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی)	۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۸۰*۸۰*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۵۰ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۴۰۰ لومن سایز برش: ۶۵*۶۵ میلیمتر نمود رنگ: ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۲		پنل رنگی نارنجی توکار گرد ۵ وات	PL572RO	4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی)	۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۸۰*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۵۰ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۴۰۰ لومن سایز برش: ۶۵ میلیمتر نمود رنگ: ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۳		پنل رنگی نارنجی توکار گرد ۱۰ وات	PL1071RO	4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی)	۵۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۹۵*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۵۰ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۸۰۰ لومن سایز برش: ۸۰ میلیمتر نمود رنگ: ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۴		پنل رنگی نارنجی توکار گرد ۱۵ وات	PL1571RO	4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی)	۲۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۱۱۵*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۵۰ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۲۰۰ لومن سایز برش: ۱۰۵ میلیمتر نمود رنگ: ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۵		پنل توکار رینگ طلایی	PL1870RG	3000K (آفتابی)	۲۴	۶,۸۸۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۱۴۰*۵۲ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۵۰ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۵۷۷ لومن سایز برش: ۱۲۰ میلیمتر نمود رنگ: ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۶		پنل توکار رینگ نقره ای	PL1870RS	3000K (آفتابی)	۲۴	۶,۸۸۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۱۴۰*۵۲ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۵۰ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۵۷۷ لومن سایز برش: ۱۲۰ میلیمتر نمود رنگ: ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۷		دو رنگ ریموت دار توکار (دیمردار) ۱۰ وات	D101R	3000K+6500K	۲۰	۶,۳۲۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۱۲۰*۸۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۵۰ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۶۵۰ لومن سایز برش: ۱۰۰ میلیمتر نمود رنگ: ۸۰ ضمانت: دو سال
۷۸		دو رنگ ریموت دار توکار (دیمردار) ۱۵ وات	D151R	3000K+6500K	۲۰	۷,۹۸۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۱۶۰*۹۸ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۵۰ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۹۷۵ لومن سایز برش: ۱۴۵ میلیمتر نمود رنگ: ۸۰ ضمانت: دو سال

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۷۹		SPOTLIGHT چراغ چشمی ۳ وات	SL3R	3000K (آفتابی)	۱۵۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	توان: ۳ وات ، شار نوری: ۲۴۰ لومن ، ابعاد: ۴۵*۴۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۰ ، ضمانت: دو سال چپ: EPISTAR- تایوان زاویه تابش: ۳۶ درجه سایز برش: ۳۲ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۸۰		SPOTLIGHT چراغ چشمی متحرک ۳ وات	SL3S	3000K (آفتابی)	۱۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	توان: ۳ وات ، شار نوری: ۲۴۰ لومن ، ابعاد: ۴۵*۴۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۰ ، ضمانت: دو سال چپ: EPISTAR- تایوان زاویه تابش: ۳۶ درجه سایز برش: ۳۲ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۸۱		COB Downlight سی او بی سقفی	CD8R	3000K (آفتابی)	۶۰	۹,۹۸۰,۰۰۰	توان: ۸ وات ، شار نوری: ۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۶۵*۱۰۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۰ ، ضمانت: سه سال چپ: EPISTAR- تایوان زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز برش: ۷۵ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۸۲		COB Spotlight سی او بی سقفی توکار متحرک	ACD8R	3000K (آفتابی)	۶۰	۱۰,۹۸۰,۰۰۰	توان: ۸ وات ، شار نوری: ۷۲۰ لومن ، ابعاد: ۵۵*۹۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، ضمانت: سه سال چپ: EPISTAR- تایوان زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز برش: ۷۵ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			



ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۸۴	 COB Downlight سی او بی سقفی		CD10R	3000K (آفتابی)	۶۰	۱۱,۹۸۰,۰۰۰	توان: ۱۰ وات ، شار نوری: ۹۰۰ لومن ، ابعاد: ۹۵*۶۵ میلیمتر ، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، ضمانت: سه سال
۸۵				4000K (طبیعی)			
۸۶				6500K (مهتابی)			
۸۷			CD20R	3000K (آفتابی)	۲۷	۲۳,۵۹۰,۰۰۰	توان: ۲۰ وات ، شار نوری: ۱۳۵۰ لومن ، ابعاد: ۱۳۰*۶۵ میلیمتر ، ضریب توان ≤ ۰.۹۰ ، ضمانت: سه سال
۸۸				4000K (طبیعی)			
۸۹				6500K (مهتابی)			
۸۶	 COB Downlight سی او بی سقفی		CD30R	3000K (آفتابی)	۱۸	۳۴,۷۸۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۶۵*۹۵ میلیمتر ، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، ضمانت: سه سال
۸۷				4000K (طبیعی)			
۸۸				6500K (مهتابی)			
۸۹			CD40R	3000K (آفتابی)	۱۲	-	توان: ۴۰ وات ، شار نوری: ۳۶۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۹۵*۱۱۰ میلیمتر ، ضریب توان ≤ ۰.۹۰ ، ضمانت: سه سال
۹۰				4000K (طبیعی)			
۹۱				6500K (مهتابی)			
۹۲	 COB Downlight سی او بی سقفی		CD65R	3000K (آفتابی)	۸	۷۰,۷۷۰,۰۰۰	توان: ۶۵ وات ، شار نوری: ۵۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۲۳۰*۱۲۵ میلیمتر ، ضریب توان ≤ ۰.۹۰ ، ضمانت: سه سال
۹۳				4000K (طبیعی)			
۹۴				6500K (مهتابی)			
۹۵			C255R	3000K (آفتابی)	۱۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	توان: ۲۵ وات ، شار نوری: ۲۲۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۷۰*۹۸ میلیمتر ، ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، ضمانت: دو سال
۹۶				4000K (طبیعی)			
۹۷				6500K (مهتابی)			

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۹۰		COB Surface Downlight	SD1671R	3000K (آفتابی)	۱۲	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	توان: ۱۶ وات ، شار نوری: ۱۴۴۰ لومن ، ابعاد: ۱۳۶*۱۲۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۵ ضمانت: سه سال چیپ: USA - CREE ترانس: EagleRise زاویه تابش: ۳۸ درجه نمود رنگ ≤ ۸۰
۹۱		سی او بی سقفی روکار	SD3072R	3000K (آفتابی)	۱۲	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۴۰*۱۳۶ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۵ ضمانت: سه سال چیپ: USA - CREE ترانس: EagleRise زاویه تابش: ۳۸ درجه نمود رنگ ≤ ۸۰
۹۲		COB Grille Light	D205R	6500K (معتابی)	۸	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	توان: ۲۰ وات ، شار نوری: ۱۶۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۵۰*۱۰۲ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۵ ضمانت: دو سال چیپ: EPISTAR - تایوان زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز برش: ۱۳۵ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰
۹۳		سی او بی توکار سقفی متحرک	D305R	3000K (آفتابی)	۸	۳۴,۹۰۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۴۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۷۵*۱۱۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۵ ضمانت: دو سال چیپ: EPISTAR - تایوان زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز برش: ۱۵۵ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰
۹۴			G1X301	3000K (آفتابی) 6500K (معتابی)	۶	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۴۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۷۶*۱۷۶ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۵ ضمانت: دو سال چیپ: EPISTAR - تایوان زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز برش: ۱۶۰*۱۶۰ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۹۵		COB Track Light سی او بی ریلی	TL971 W/B	3000K (آفتابی)	۲۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	توان: ۹ وات ، شار نوری: ۸۱۰ لومن، ابعاد: ۱۷۰*۸۰*۱۵۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۳۸ درجه ضریب توان ≤ ۰.۵۰ رنگ بدنه: سفید و مشکی ضمانت: سه سال
۹۶				4000K (طبیعی)			توان: ۱۶ وات ، شار نوری: ۱۴۴۰ لومن، ابعاد: ۱۵۵*۱۰۰*۲۱۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۳۸ درجه ضریب توان ≤ ۰.۹۵ رنگ بدنه: سفید و مشکی ضمانت: سه سال
۹۷				6500K (مهتابی)			توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۷۰*۱۰۰*۲۱۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۳۸ درجه ضریب توان ≤ ۰.۹۵ رنگ بدنه: سفید و مشکی ضمانت: سه سال
۹۸			TL1673 W/B	3000K (آفتابی)	۱۲	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	توان: ۱۶ وات ، شار نوری: ۱۴۴۰ لومن ، ابعاد: ۱۵۰*۹۰*۲۱۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۳۸ درجه ضریب توان ≤ ۰.۹۵ رنگ بدنه: سفید و مشکی ضمانت: سه سال
۹۹				4000K (طبیعی)			توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۷۰*۱۰۰*۲۲۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۳۸ درجه ضریب توان ≤ ۰.۹۵ رنگ بدنه: سفید و مشکی ضمانت: سه سال
۱۰۰				6500K (مهتابی)			توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۵۶*۹۵*۱۹۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۳۸ درجه ضریب توان ≤ ۰.۹۵ رنگ بدنه: سفید ضمانت: سه سال
۱۰۱			TL3077 W/B	3000K (آفتابی)	۱۶	۴۱,۸۰۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۵۸*۹۹*۲۱۶ میلیمتر، زاویه تابش: ۳۸ درجه ضریب توان ≤ ۰.۹۵ رنگ بدنه: سفید و مشکی ضمانت: سه سال
۱۰۲				4000K (طبیعی)			توان: ۴۵ وات ، شار نوری: ۴۰۰۰ لومن ، ابعاد: ۲۱۰*۱۱۰*۲۰۵ میلیمتر، زاویه تابش: ۳۸ درجه ضریب توان ≤ ۰.۹۵ رنگ بدنه: سفید و مشکی ضمانت: سه سال
				6500K (مهتابی)			

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱۰۳		COB Track Light	TL10 W/B	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۳۶	۱۵,۱۷۰,۰۰۰	توان: ۱۰ وات ، شار نوری: ۹۰۰ لومن، ابعاد: ۷۸*۷۸*۱۸۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.6 ، زاویه تابش: ۲۴ درجه رنگ بدنه: سفید و مشکی ضمانت: دو سال
۱۰۴		سی او بی ریلی	TL30 W/B	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۸	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن، ابعاد: ۸۸*۸۸*۲۴۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.9 ، زاویه تابش: ۲۴ درجه رنگ بدنه: سفید و مشکی ضمانت: دو سال
۱۰۵		Track Light Rail ریل چراغ	Track 0.5M W/B		۲۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	طول: ۰.۵ متر
۱۰۶			Track 1M W/B		۲۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	طول: ۱ متر
۱۰۷			Track 1.5M W/B		۲۰	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	طول: ۱.۵ متر
۱۰۸			Track 2M W/B		۲۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	طول: ۲ متر
۱۰۹		I Connector رابط واسط			۱۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	
۱۱۰		L Connector رابط L			۱۰۰	۳,۳۲۰,۰۰۰	
۱۱۱		T Connector رابط T			۱۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	
۱۱۲		X Connector رابط X			۱۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	
۱۱۳		Surface Track Rail	Surface Track 8.5*8.5*2cm W/B	-	۲۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	ابعاد: 8.5*5.5*2 CM
۱۱۴		پایه روکار ریلی	Surface Track 18.7*5.7*2cm W/B	-	۲۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	ابعاد: 18.7*5.7*2 CM

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱۱۵		T5 بدنه آلومینیوم زیر کابینتی کلیدار	T5-0.3M with Switch	3000K (آفتابی)	۶۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	توان: ۵ وات شار نوری: ۴۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤ چیپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۳۰ سانتیمتر ضریب توان: ۰.۹۵ ≤ ضمانت: دو سال
۱۱۶				4000K (طبیعی)			
۱۱۷				6500K (معتابی)			
۱۱۸			T5-0.6M with Switch	3000K (آفتابی)	۳۰	۷,۶۶۰,۰۰۰	توان: ۹ وات شار نوری: ۹۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤ چیپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۶۰ سانتیمتر ضریب توان: ۰.۹۵ ≤ ضمانت: دو سال
۱۱۹				4000K (طبیعی)			
۱۲۰				6500K (معتابی)			
۱۲۱		T5 بدنه آلومینیوم زیر کابینتی کلیدار	T5-0.9M with Switch	3000K (آفتابی)	۳۰	۹,۶۶۰,۰۰۰	توان: ۱۵ وات شار نوری: ۱۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤ چیپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۹۰ سانتیمتر ضریب توان: ۰.۹۵ ≤ ضمانت: دو سال
۱۲۲				4000K (طبیعی)			
۱۲۳				6500K (معتابی)			
۱۲۴		T5 بدنه آلومینیوم زیر کابینتی کلیدار	T5-1.2M with Switch	3000K (آفتابی)	۳۰	۱۱,۵۸۰,۰۰۰	توان: ۱۸ وات شار نوری: ۱۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤ چیپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۱۲۰ سانتیمتر ضریب توان: ۰.۹۵ ≤ ضمانت: دو سال
۱۲۵				4000K (طبیعی)			
۱۲۶				6500K (معتابی)			
۱۲۷		T8 لامپ بدنه شیشه	T8-120cm Glass	4000K (طبیعی)	۳۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	توان: ۲۰ وات شار نوری: ۲۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤ چیپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۱۲۰ سانتیمتر ضریب توان: ۰.۹۵ ≤ ضمانت: دو سال
۱۲۸				6500K (معتابی)			
۱۲۹				4000K (طبیعی)	۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	توان: ۹ وات شار نوری: ۹۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤ چیپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۶۰ سانتیمتر ضریب توان: ۰.۹۵ ≤ ضمانت: دو سال
۱۳۰		T8 لامپ بدنه آلومینیوم	T8-0.6M	3000K (آفتابی)			
۱۳۱				6500K (معتابی)			
۱۳۲				4000K (طبیعی)	۳۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	توان: ۹ وات شار نوری: ۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤ چیپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۶۰ سانتیمتر ضریب توان: ۰.۹۵ ≤ ضمانت: دو سال
۱۳۳		T5-I بدنه آلومینیوم	T5-I-0.6M	3000K (آفتابی)			
۱۳۴				6500K (معتابی)			
۱۳۵				4000K (طبیعی)	۳۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	توان: ۱۸ وات شار نوری: ۱۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤ چیپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۱۲۰ سانتیمتر ضریب توان: ۰.۹۵ ≤ ضمانت: دو سال
۱۳۶		T5-I بدنه آلومینیوم	T5-I-1.2M	3000K (آفتابی)			
۱۳۷				6500K (معتابی)			
۱۳۸				4000K (طبیعی)			

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱۲۳		چراغ خطی بدنه آلومینیوم	Liner Purifaction 60CM	3000K (آفتابی)	۲۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات شار نوری: ۲۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال چیپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۶۰ سانتیمتر نمود رنگ ≤ 80
۱۲۴				4000K (طبیعی)			
۱۲۵				6500K (مهربانی)			
۱۲۶		چراغ خطی واترپروف (ضد آب)	Tri Proof 60CM	3000K (آفتابی)	۲۰	۱۶,۲۷۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات شار نوری: ۲۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضرب توان ≤ 0.65 ضمانت: دو سال چیپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۶۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ 80
۱۲۷				4000K (طبیعی)			
۱۲۸				6500K (مهربانی)			
۱۲۹		چراغ خطی ال ای دی براکت	Tri Proof 120CM	3000K (آفتابی)	۲۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	توان: ۵۵ وات شار نوری: ۵۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضرب توان ≤ 0.65 ضمانت: دو سال چیپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۱۲۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ 80
۱۳۰				4000K (طبیعی)			
۱۳۱				6500K (مهربانی)			
۱۳۲		چراغ خطی ال ای دی براکت	Bracket 30CM	3000K (آفتابی)	۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	توان: ۱۸ وات شار نوری: ۱۹۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال چیپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۳۰*۷*۴ سانتیمتر نمود رنگ ≤ 80
۱۳۳				4000K (طبیعی)			
۱۳۴				6500K (مهربانی)			
۱۳۵		چراغ خطی ال ای دی براکت	Bracket 60CM	3000K (آفتابی)	۲۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	توان: ۳۶ وات شار نوری: ۴۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال چیپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۶۰*۷*۴ سانتیمتر نمود رنگ ≤ 80
۱۳۶				4000K (طبیعی)			
۱۳۷				6500K (مهربانی)			
۱۳۸		چراغ خطی ال ای دی براکت	Bracket 120CM	3000K (آفتابی)	۲۰	۱۹,۹۸۰,۰۰۰	توان: ۷۲ وات شار نوری: ۸۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال چیپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۱۲۰*۷*۴ سانتیمتر نمود رنگ ≤ 80
۱۳۹				4000K (طبیعی)			
۱۴۰				6500K (مهربانی)			

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱۳۰	 	FLOOD LIGHT پروژکتور	FL50	3000K (آفتابی)	۲۰	۲۱,۰۰,۰۰۰	توان: ۵۰ وات شار نوری: ۴۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۳۰ درجه ضریب توان: ≤ 0.95 ضمانت: دو سال
				6500K (مهتابی)			
۱۳۱			FL100	3000K (آفتابی)	۱۰	۳۷,۶۰,۰۰۰	توان: ۱۰۰ وات شار نوری: ۸۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۳۰ درجه ضریب توان: ≤ 0.95 ضمانت: دو سال
				6500K (مهتابی)			
۱۳۲			FL150	3000K (آفتابی)	۸	۵۳,۵۵۰,۰۰۰	توان: ۱۵۰ وات شار نوری: ۱۳۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۳۰ درجه ضریب توان: ≤ 0.95 ضمانت: دو سال
				6500K (مهتابی)			
۱۳۳			FL200	3000K (آفتابی)	۵	۷۹,۵۴۰,۰۰۰	توان: ۲۰۰ وات شار نوری: ۱۶۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۳۰ درجه ضریب توان: ≤ 0.95 ضمانت: دو سال
				6500K (مهتابی)			
۱۳۴		JET LIGHT جت لایت نما ۱۰ وات	JL10	3000K (آفتابی)	۳۰	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	توان: ۱۰ وات شار نوری: ۷۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۰ درجه ضریب توان: ≤ 0.60 ضمانت: دو سال
				6500K (مهتابی)		۲۸,۳۰۰,۰۰۰	
				AMBER (امبر)			
۱۳۵		JET LIGHT جت لایت نما ۳ وات	JL3	3000K (آفتابی)	۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	توان: ۳ وات شار نوری: ۳۰۰ لومن زاویه تابش: ۳ درجه ضریب توان: ≤ 0.60 ضمانت: دو سال
				6500K (مهتابی)		۱۰,۲۰۰,۰۰۰	
				AMBER (امبر)			