

LED STRIP PRICE LIST

لیست قیمت محصولات ریسه



 [sunlux.ir](mailto:info@sunlux.ir)



 [@sunlux](https://t.me/sunlux)




 [@sunlux.ir](https://www.instagram.com/sunlux.ir)

تهران، خیابان لاله زار، بالاتر از سینما ایران، پلاک ۲۴۳
☎ ۳۳۱۱۶۰۸۰ - ۳۳۱۱۴۵۲۵ - ۳۳۱۱۵۲۵۶ (۰۲۱)


☎ ۳۳۹۷۵۷۹۱ (۰۲۱)





info@sunlux.ir ✉


ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱		ریسه سی او بی	COB Strip 50CM Cut	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی)	۱۰۰	۳,۶۲۰,۰۰۰	توان ۱۰ وات بر متر برش: ۵۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65، نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه، ابعاد ۵*۱۲ میلی متر ضمانت: دو سال
۲		ریسه تک لاین - ۲۸۳۵ Wireless	2835- 60PCS 1LINE 5G	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی) Amber (امبر)	۵۰	۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰	توان ۶ وات بر متر برش: ۱۰۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۵*۱۲ میلی متر ضمانت: دو سال
۳			2835- 120PCS 1LINE 5G	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی) Amber (امبر) Red (قرمز) Green (سبز) Blue (آبی) Pink (یاسی)	۱۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰	توان ۸ وات بر متر برش: ۱۰۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۵*۱۲ میلی متر ضمانت: دو سال
۴			2835- 120PCS 1LINE 5G 20CM Cut	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی) Amber (امبر)	۱۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر، برش: ۲۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۷*۱۲ میلی متر ضمانت: دو سال
۵			2835- 180PCS 2LINE 5G	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی) Amber (امبر)	۱۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰	توان ۱۰ وات بر متر برش: ۱۰۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۷*۱۴ میلی متر ضمانت: دو سال
۶		ریسه تک لاین ۲۸۳۵ ۲۲۰ ولت	STRIP IC 2835-120P	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی)	۱۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	توان ۸ وات بر متر برش: ۱۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP60 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۷*۱۲ میلی متر ضمانت: دو سال





ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۷		ریسه دو حالته (آفتابی+مهتابی)	5025-60PCS	3000K+6500K	۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	توان ۸ وات بر متر، ۶۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP65، نمود رنگ ≤ 80 ، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، ابعاد ۷*۱۴ میلی متر ضمانت: دو سال
۸		ریسه مولتی رنگ ۵۰۵۰	5050-60PCS 5G	RGB	۱۰۰	۳,۸۹۰,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر درجه حفاظت IP65
۹		(۱۶ رنگ)	5050-60PCS	MAGIC RGB	۲۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال
۱۰		نئون فلکسی ۲۸۳۵ Wireless	2835-120PCS 5G	آفتابی	۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	توان ۸ وات بر متر ۱۲۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP65
				مهتابی		۴,۳۰۰,۰۰۰	نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۱۰*۱۸ میلی متر ضمانت: دو سال
				امبر			
				صورتی			
				سبز			
				قرمز			
آبی							
۱۱		آلومینیوم نئون فلکس	Aluminum Neon 1M		۵۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰	
۱۲		ریموت کنترل RGB	Remote Controller RGB		۵۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	
۱۳		سوکت وایرلس نئون فلکسی 8A	Power Line Neon 8A		۲۵۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	
۱۴		سوکت ریسه وایرلس 8A	Power Line Wireless 8A		۲۵۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	
۱۵		رابط واسط ریسه وایرلس			-	۷۲۰,۰۰۰	



ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱۶		ریسه ۱۲ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰	STRIP DC12V 2835-120D 5M	3000K (آفتابی)	۲۵۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر، ۱۰۰۰ لومن بر متر
				4000K (طبیعی)			برش: ۲,۵ سانتیمتر ۱۲۰ تراکم در متر
				6500K (مهتابی)			درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80
۱۷		ریسه ۱۲ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰	STRIP DC12V 2835-120D 50M	3000K (آفتابی)	۵۰۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۸ میلی متر
				4000K (طبیعی)			مترای حلقه ۵ یا ۵۰ متری
				6500K (مهتابی)			ضمانت: دو سال
۱۸		ریسه ۱۲ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰	STRIP DC12V 2835-240D 5M	3000K (آفتابی)	۲۵۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	توان ۱۸ وات بر متر، ۱۸۰۰ لومن بر متر
				4000K (طبیعی)			برش: ۱,۲۵ سانتیمتر ۲۴۰ تراکم در متر
				6500K (مهتابی)			درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80
۱۹		ریسه ۱۲ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰	STRIP DC12V 2835-240D 50M	3000K (آفتابی)	۵۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۱۰ میلی متر
				4000K (طبیعی)			مترای حلقه ۵ یا ۵۰ متری
				6500K (مهتابی)			ضمانت: دو سال
۲۰		ریسه ۲۴ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰	STRIP DC24V 2835-120D 5M	3000K (آفتابی)	۲۵۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر، ۱۰۰۰ لومن بر متر
				4000K (طبیعی)			برش: ۲,۵ سانتیمتر ۱۲۰ تراکم در متر
				6500K (مهتابی)			درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80
۲۱		ریسه ۲۴ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰	STRIP DC24V 2835-120D 50M	3000K (آفتابی)	۵۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۸ میلی متر
				4000K (طبیعی)			مترای حلقه ۵ یا ۵۰ متری
				6500K (مهتابی)			ضمانت: دو سال
۲۲		ریسه ۲۴ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰	STRIP DC24V 2835-240D 5M	3000K (آفتابی)	۲۵۰	۴,۳۹۰,۰۰۰	توان ۱۸ وات بر متر، ۱۸۰۰ لومن بر متر
				4000K (طبیعی)			برش: ۲,۵ سانتیمتر ۲۴۰ تراکم در متر
				6500K (مهتابی)			درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80
۲۳		ریسه ۲۴ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰	STRIP DC24V 2835-240D 50M	3000K (آفتابی)	۵۰۰	۴,۳۹۰,۰۰۰	زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۱۰ میلی متر
				4000K (طبیعی)			مترای حلقه ۵ یا ۵۰ متری
				6500K (مهتابی)			ضمانت: دو سال



ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۲۴		ریسه سی او بی ۱۲ ولت تراکم ۳۲۴	STRIP DC12V COB-324D 5M	آفتابی) 3000K	۲۵۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر، ۸۰۰ لومن بر متر، برش: ۳.۷ سانتیمتر تراکم در متر ۳۲۴ درجه حفاظت IP20 نمود رنگ $80 \leq$ زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۸ میلی متر مترای حلقه ۵ ضمانت: دو سال
				(طبیعی) 4000K			
				(مهربانی) 6500K			
۲۵		ریسه سی او بی ۲۴ ولت تراکم ۳۲۴	STRIP DC24V COB-324D 5M	آفتابی) 3000K	۲۵۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر، ۸۰۰ لومن بر متر، برش: ۳.۷ سانتیمتر تراکم در متر ۳۴۰ درجه حفاظت IP20 نمود رنگ $80 \leq$ زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۱۰ میلی متر مترای حلقه ۵ ضمانت: دو سال
				(طبیعی) 4000K			
				(مهربانی) 6500K			
۲۶		ریسه ۲۲۰ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰	220V STRIP 2835-120D Silicone 5M	آفتابی) 3000K	۲۵۰	۲,۴۹۰,۰۰۰	توان ۸ وات بر متر، ۷۰۰ لومن بر متر، برش: ۱۰ سانتیمتر تراکم در متر ۱۲۰ درجه حفاظت IP44 نمود رنگ $80 \leq$ ابعاد عرض ۸ میلی متر زاویه تابش ۱۲۰ درجه مترای حلقه ۵ ضمانت: دو سال
				(طبیعی) 4000K			
				(مهربانی) 6500K			
۲۷		ریسه ۲۲۰ ولت دو لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰	220V STRIP 2835-240D Silicone 5M	آفتابی) 3000K	۲۵۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	توان ۱۴ وات بر متر، ۱۲۰۰ لومن بر متر، برش: ۱۰ سانتیمتر تراکم در متر ۲۴۰ درجه حفاظت IP44 نمود رنگ $80 \leq$ ابعاد عرض ۱۱ میلی متر زاویه تابش ۱۲۰ درجه مترای حلقه ۵ ضمانت: دو سال
				(طبیعی) 4000K			
				(مهربانی) 6500K			
۲۸		ریسه ۲۴ ولت لنزدار ۴۸ تراکم	STRIP DC 24V 2835-48P Lens 10M	آفتابی) 3000K	۲۰۰	۴,۹۶۰,۰۰۰	توان ۲۲ وات بر متر، ۱۳۸۰ لومن بر متر، برش: ۲.۱ سانتیمتر تراکم در متر ۴۸ درجه حفاظت IP20 نمود رنگ $80 \leq$ ابعاد عرض ۱۲ میلی متر مترای حلقه ۱۰ متری ضمانت: دو سال
				(طبیعی) 4000K			
				(مهربانی) 6500K			

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۲۹		ترانس ۱۲ ولت ۵ آمپر	SL-60-12V	-	۱۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	ابعاد 114*49.5*22 mm ضمانت: دو سال
۳۰		ترانس ۱۲ ولت ۸,۳۳ آمپر	SL-100-12V	-	۱۰۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	ابعاد 138*49.5*22 mm ضمانت: دو سال
۳۱		ترانس ۱۲ ولت ۱۶,۶۶ آمپر	SL-200-12V	-	۱۰۰	۲۳,۶۴۰,۰۰۰	ابعاد 178*49.5*22 mm ضمانت: دو سال
۳۲		ترانس ۱۲ ولت ۲۵ آمپر	SL-300-12V	-	۵۰	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	ابعاد 205*49.5*22 mm ضمانت: دو سال
۳۳		ترانس ۱۲ ولت ۳۳,۳۳ آمپر	SL-400-12V	-	۵۰	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	ابعاد 238*49.5*22 mm ضمانت: دو سال
۳۴		ترانس ۲۴ ولت ۴,۱۶ آمپر	SL-100-24V	-	۱۰۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	ابعاد 138*49.5*22 mm ضمانت: دو سال
۳۵		ترانس ۲۴ ولت ۸,۳۳ آمپر	SL-200-24V	-	۱۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	ابعاد 178*49.5*22 mm ضمانت: دو سال
۳۶		ترانس ۲۴ ولت ۱۲,۵ آمپر	SL-300-24V	-	۵۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	ابعاد 205*49.5*22 mm ضمانت: دو سال
۳۷		ترانس ۲۴ ولت ۱۶,۶۶ آمپر	SL-400-24V	-	۵۰	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	ابعاد 238*49.5*22 mm ضمانت: دو سال
۳۸		کانکتور ابتدایی سیم دار	COB Connector with wire 8mm	-	۱۰۰	۶۶۰,۰۰۰	قابلیت باز و بسته شدن آسان امکان استفاده چند باره
۳۹			Connector with wire 8mm	-		۶۶۰,۰۰۰	
۴۰			Connector with wire 10mm	-		۷۲۰,۰۰۰	
۴۱		کانکتور واسط	COB Middle Connector 8mm	-	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
۴۲			Middle Connector 8mm	-		۵۰۰,۰۰۰	
۴۳			Middle Connector 10mm	-		۵۵۰,۰۰۰	
۴۴		کانکتور واسط L	COB L Connector 8mm	-	۱۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	
۴۵			L Connector 8mm	-		۱,۰۱۰,۰۰۰	
۴۶			L Connector 10mm	-		۱,۰۱۵۰,۰۰۰	